

Life Is On

Schneider
Electric


Автоматические выключатели низкого напряжения

EasyPact CVS 100–630 А
EasyPact EZC 15–630 А



- Защита распределительных сетей 220/550 В пер. тока
- Защита электродвигателей переменного тока
- Управление и секционирование при помощи выключателей-разъединителей
- Ввод резерва

Сфера применения



Строительство

- Гостиницы
- Здания класса В, С
- Муниципальное жилье
- Супермаркеты



Промышленность

- Легкая промышленность
- Сырьевое производство
- Машиностроение
- Металлообработка
- Добыча нефтепродуктов



Энергетика и инфраструктура

- Аэропорты
- Нефтегазовая отрасль
- Водоснабжение и водоотведение
- Электрические сети

Автоматические выключатели низкого напряжения EasyPact

EZC100	EZC250	EZC400/630	CVS100-250	CVS400-630
				
Количество полюсов				
1, 2, 3, 4	3, 4	3, 4	3	3
Номинальное рабочее напряжение, В				
550 пер. тока			440 пер. тока	
Номинальный ток, А				
15 - 100	100 - 250	250 - 600	16 - 250	320-630
Предельная отключающая способность Icu, кА				
7,5 - 30	18, 25, 36	36, 50	25, 36, 50*	36, 50
Рабочая отключающая способность Ics кА % Icu				
50%	50%	100%	100%	
Типы расцепителей				
TMD, фиксированный	TMD, фиксированный	TMD, фиксированный	TMD, MA, NA	TMD, MA, NA ETS 2.3
Возможность дополнительной настройки Ir				
Нет	Нет	Нет	0,7 - 1 In -	0,7 - 1 In 0,5 - 1 In
Возможности измерения параметров электросети и интеграции в сеть диспетчеризации				
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Мотор-редуктор				
Нет	Нет	Нет	Да**	Да**
Тип установки				
Фиксированный Втычной	Фиксированный Втычной	Фиксированный	Фиксированный Втычной Выкатной**	Фиксированный Втычной Выкатной**
Преимущества				
Самые простые аппараты в литом корпусе, превосходно подходящие для модернизации старых установок и различных решений, не требующих дополнительной настройки			Простые аппараты в литом корпусе, превосходно подходящие для модернизации старых установок и различных решений с минимальными настройками на месте	

* С 16 ноября 2015 года появились выключатели CVS100/160/250 с отключающей способностью 50 кА.

** С 1 октября 2015 года АО «Шнейдер Электрик» официально разрешает установку на аппаратах EasyPact CVS мотор-редукторов, а также втычных и выкатных оснований из линейки Compact NSX.



Центр поддержки клиентов

Тел.: 8 (800) 200 64 46 (многоканальный)
Тел.: (495) 777 99 88, факс: (495) 777 99 94
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com

Life Is On

Schneider
Electric