


Продукция изготовлена под контролем системы менеджмента качества и  
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)  
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИСМ001.К01857  
от 28 марта 2019 года



Россия  
ОАО «Завод РТИ»  
344039, г. Ростов-на-Дону,  
пер. Павленко, 15  
тел./факс: (863) 232-22-27

#### ПАСПОРТ № 9

Наименование изделия: Сапоги резиновые формовые общего назначения

Дата изготовления: октябрь 2019 г.

Дата испытания: 08.10.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	Фактические результаты	Нормы по ТУ 2593-001-00149564- 2010
1.	Истинное напряжение при удлинении 100%, МПа ( $\text{кг}^* \text{с}/\text{см}^2$ ), не менее		
	- верх	5,2	5,0 (50)
	- подошва	5,3	5,0 (50)
2.	Истинная прочность при разрыве, МПа ( $\text{кг}^* \text{с}/\text{см}^2$ ), не менее		
	- верх	15,0	10,0 (100)
	- подошва	11,8	10,0 (100)
3.	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее		
	- верх	240	200
	- подошва	210	200
4.	Сопротивление раздиру, кН/м ( $\text{кг}^* \text{с}/\text{см}$ ), не менее		
	- верх	21,8	20,0 (200)
	- подошва	23,4	20,0 (200)
5.	Истираемость подошвы, $\text{м}^3/\text{ТДж}$ ( $\text{см}^3/\text{кВт}^* \text{ч}$ ), не более		
		211	250
6.	Твердость по Шору А, у. е.		
	- верх	66	65÷75
	- подошва	71	65÷75
	- каблук	70	65÷75

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Сапоги резиновые формовые общего назначения соответствуют требованиям  
ТУ 2593-001-00149564-2010

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Гарантийный срок хранения сапог — 12 месяцев.  
Гарантийный срок эксплуатации сапог — 90 дней со дня продажи через розничную  
торговую сеть, а для внерыночного потребления — со дня получения потребителем.

Начальник ОКК

О.Ю. Казьмина

Контролер ОКК

В. С. Зубкова

