

Приемник для поиска однофазных повреждений ППО-1



Приемник для поиска однофазных повреждений ППО-1 оснащается Магнитной антенной МА-500, улавливающей направление и силу магнитного поля. Высокая точность определения места повреждения обеспечивается резким изменением направления магнитного поля при прохождении точки повреждения.

Приемник для поиска однофазных повреждений ППО-1 используется совместно с любым генератором высоковольтных импульсов (Генератор поисковый ГП-36, Генератор импульсный ВКП-Г).

Срок гарантии – 24 месяца.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Локализация места повреждения кабеля при однофазном высокоомном повреждении.

ОСОБЕННОСТИ

1. Регулировка чувствительности с удобным визуальным контролем.
2. Каждый принятый импульс индицируется световой и звуковой индикацией, благодаря чему отсутствует необходимость постоянно следить за визуальными показателями.
3. Оценка заряда батареи осуществляется при помощи многоцветной шкалы.
4. Предусмотрена автоматическая настройка подсветки экрана в зависимости от времени суток и освещенности в месте проведения работ.
5. Приемник совместим с любым генератором высоковольтных импульсов.

6. Благодаря применению литий-ионного аккумулятора время работы приемника составляет более 100 часов.
7. Малый вес прибора.
8. Простота и удобство управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индикация	светодиодная (адаптивная регулировка яркости)
Глубина залегания кабеля (чувствительность)	от 0 до 5 м (в зависимости от мощности используемого генератора)
Электропитание	встроенный аккумулятор (Li-Ion)
Датчик	Магнитная антенна МА-500К
Время автономной работы	100 ч
Продолжительность зарядки	6 ч
Габаритные размеры (Ш × Г × В)	163 × 73 × 194 мм
Масса (с аккумулятором)	0,4 кг

Комплект поставки

Наименование	Количество
Приемник для поиска однофазных повреждений ППО-1	1 шт.
Магнитная антенна МА-500К	1 шт.
Зарядное устройство	1 шт.

Документация

Эксплуатационная документация	1 шт.
-------------------------------	-------