

Анализатор растворенного кислорода МАРК-3010

Оперативный контроль водно-химических режимов на объектах тепловой, атомной энергетики.

на технические
решения

Удобство и точность измерения |

НОВЫЙ высокостабильный сенсор |

Органический высококонтрастный светодиодный индикатор |

Прочный алюминиевый корпус IP65 |

Прибор надежно защищен от пыли и влаги.

Встроенный долговечный LiFeP04 аккумулятор |

Не менее 1000 циклов заряда/разряда.

Срок службы – не менее 10 лет.

Наработка на отказ – 20 000 часов.

	Диапазон	Дискретность	Точность
КРК, мг/дм ³	0 – 10	0,0001	±(0,001 + 0,04*А)
Температура, °С	0 – 70	0,1	±0,3
			А – измеренное значение
	Блок преобразовательный		Датчик с кюветой
Габаритные размеры, мм	120 x 85 x 80		Ø 60 x121
Вес, г	500		350
требования к среде			
Температура, °С			0 – 70
Расход пробы, дм ³ /мин			0,02 – 1,5

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ

- Блок преобразовательный
- Датчик кислородный ДК-3010
- Кювета проточная КП-3010
- Комплект запасных частей датчика
- Электролит
- Комплект химических реактивов для приготовления «нулевого» раствора
- Источник питания с зарядным устройством
- Ремень для переноски