АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

ВЗОР

ДЛЯ ЭКОЛОГИИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

# ГИДРОПАНЕЛЬ ГП-409Т

*Паспорт*

**ВР40.17.100ПС**

**2022 г.**

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В изделии допускаются незначительные конструктивные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влияющие на технические характеристики и правила эксплуатации.

# 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на гидропанель ГП-409Т (в дальнейшем – гидропанель) ВР40.17.100РЭ.

1.2 При передаче гидропанели в гарантийный ремонт паспорт ВР40.17.100ПС передается вместе с гидропанелью.

# 2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

## *2.1 Наименование и обозначение изделия*

☐ Гидропанель ГП-409Т/1 ВР40.17.100

☐ Гидропанель ГП-409Т/2 ВР40.17.100-01

☐ Гидропанель ГП-409Т/С ВР40.17.100-02

№ _____

Дата изготовления «_____» _____ 20____ г.
(число) (месяц)

### *2.3 Основные технические данные*

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации ВР40.17.100РЭ.

## 3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки гидропанели соответствует таблице 3.1.

*Таблица 3.1*

| Наименование | | Обозначение | Количество на исполнение ГП- | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 409Т/1 | 409Т/2 | 409Т/С |
| 1 Гидропанель ГП-409Т | | ВР40.17.100 | 1 | – | – |
| | | ВР40.17.100-01 | – | 1 | – |
| | | ВР40.17.100-02 | – | – | 1 |
| 2 Комплект монтажных частей: | | ВР40.17.230 | 1 | – | – |
| − трубка AISI 316L (подводящая) $\varnothing_{наруж.}$ 6×1; L = 500 мм | − 1 шт.; | – | | | |
| − трубка ПВХ СТ-18 (сливная) $\varnothing_{внутр.}$16×2; L = 500 мм | − 1 шт. | – | | | |
| 3 Комплект монтажных частей: | | ВР40.07.360 | – | 1 | – |
| − трубка AISI 316L (подводящая) $\varnothing_{наруж.}$ 6×1; L = 500 мм | − 1 шт.; | – | | | |
| − трубка ПВХ СТ-18 (сливная) $\varnothing_{внутр.}$16×2; L = 500 мм | − 1 шт.; | – | | | |
| − винт М4×16 | − 4 шт. | – | | | |
| 4 Комплект монтажных частей: | | ВР40.07.560 | – | – | 1 |
| − трубка AISI 316L (подводящая) $\varnothing_{наруж.}$ 6×1; L = 500 мм | − 1 шт.; | – | | | |
| − трубка ПВХ СТ-18 (сливная) $\varnothing_{внутр.}$16×2; L = 500 мм | − 1 шт.; | – | | | |
| − винт М4×16 | − 4 шт.; | – | | | |
| − болт М8×55 | − 4 шт.; | – | | | |
| − гайка М8 | − 4 шт.; | – | | | |
| − шайба А8 | − 8 шт. | – | | | |
| 5 Руководство по эксплуатации | | ВР40.17.100РЭ | 1 | 1 | 1 |
| 6 Паспорт | | ВР40.17.100ПС | 1 | 1 | 1 |

# 4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие гидропанели требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя, если иное не установлено договором.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия, поставляемого на экспорт, − 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя.

4.4 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать изделие при выходе его из строя, либо при ухудшении технических характеристик не по вине потребителя.

4.5 В гарантийный ремонт принимаются изделия в упаковке, обеспечивающей сохраняемость изделий при их транспортировании и хранении, в комплекте с паспортом на изделие и оригиналом рекламации.

4.6 Гарантийные обязательства прекращаются при:

− нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия, установленных в руководстве по эксплуатации;

− наличии признаков несанкционированного ремонта;

− механических повреждениях.

# 6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

☐ Гидропанель ГП-409Т/1 ВР40.17.100

☐ Гидропанель ГП-409Т/2 ВР40.17.100-01

☐ Гидропанель ГП-409Т/С ВР40.17.100-02

№ _____ упакована ООО «ВЗОР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ _____ _____
должность личная подпись расшифровка подписи

«_____» _____ 20____ г.

# 7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

☐ Гидропанель ГП-409Т/1 ВР40.17.100

☐ Гидропанель ГП-409Т/2 ВР40.17.100-01

☐ Гидропанель ГП-409Т/С ВР40.17.100-02

№ _____ изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

*Начальник ОТК*
М.П. _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

«_____» _____ 20____ г.

# 8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация гидропанели и ее составных частей, признанных не соответствующими технической документации, пришедших в негодность в период эксплуатации (транспортирования, хранения, использования по назначению) и не подлежащих ремонту, осуществляется с учетом требований национальных норм и правил по охране окружающей среды.