

Спектрофотометр КФК-3КМ В



(цвет партии может быть изменен)

Рабочая длина кювет до 100 мм.

Внесен в Государственный Реестр средств измерения РФ под № 98406-26

Гарантийный срок – 2 года с даты отгрузки Товара.

Комплект поставки:

Наименование	Количество
Спектрофотометр	1
3-х позиционный кюветодержатель для кювет стандарта КФК (24*40мм) до 100мм	1
Шнур питания	1
Чехол от пыли	1
Заглушка (кювета с пропусканием «0» для компенсации темнового тока)	1
Запасная галогенная лампа 12V-20W G4	1
Госповерка сроком на 1 год , копия методика поверки, руководство по эксплуатации, паспорт на прибор, копия Сертификата об утверждении типа СИ	1
Пакет обработки и передачи данных (ПО)	1

Технические характеристики:

Наименование характеристики	КФК-3КМ В
Спектральный диапазон, нм	от 315 до 1100
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм	±1,0
Диапазон измерений спектрального коэффициента направленного пропускания, %	от 0 до 100
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений спектрального коэффициента направленного пропускания, %, в спектральном диапазоне: - от 315 до 400 нм включ., - св. 400 до 800 нм включ., - св. 800 до 1100 нм включ.	±1,0 ±0,5 ±1,0
Оптическая схема	однолучевая
Диапазон показаний спектрального коэффициента направленного пропускания, %	от 0 до 200
Диапазон показаний оптической плотности, Б	от -0,3 до 3,0
Выделяемый спектральный интервал (спектральная ширина щели), нм	2,0
Уровень рассеянного света, %, не более	0,3
Дрейф показаний, Б/ч, не более	±0,002
Отклонение нулевой линии от среднего значения (в диапазоне от 300 до 800 нм), Б, не более	-
Параметры электрического питания:	
- напряжение переменного тока, В	220 ⁺³³ ₋₄₄
- частота переменного тока, Гц	50±1

Габаритные размеры, мм, не более	
- длина	490
- ширина	370
- высота	220
Масса, кг, не более	12
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, °C	от +15 до +30
- относительная влажность, %	от 20 до 80
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106
Потребляемая мощность, В·А	60
Средний срок службы, лет	10
Гарантийный срок, месяцев	24

Установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию не включены в цену. Производителем установлено, что пусконаладочные работы не требуются. В случае необходимости оказывается дистанционное консультационное сопровождение техническими специалистами производителя.